


# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH


č. 001/2015

1.	Debníacie betónové tvárnice MAX 15, MAX 20, MAX 25, MAX 30, MAX 40, DBT 15, DBT 20, DBT 25, DBT 30, DBT 40, QUADRA 25, QUADRA 30, QUADRA 40,		
2.	Názov výrobku + dátum výroby. ( Príklad: DBT 25, 01.04.2015 )		
3.	STN EN 15435		
4.	Protokol o skúške 060-041028, Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Pobočka Brno Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov		
5.	Používajú sa ako stratené debnenie bet. alebo železobet., nosných alebo nenosných, základov, pilierov (stlpov), stien.		
6.	PRESCOT, s.r.o., Naporadza 354, 913 26 Naporadza, Slovenská republika IČO: 36336254 výrobná č.1: Naporadza 354, 913 26 Naporadza výrobná č.2: Dežerice 383, 957 03 Dežerice		
8.	Systém posudzovania parametrov III. ( vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z.)		
9.	podľa bodu 4.		
10.	Deklarované parametre.		
	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná tech. špec. Protokol o skúške
	Rozmerové tolerancie	vyhovujú	060 - 041028
	Reakcia na oheň	A1	STN EN 13501-1
	Pevnosť v tlaku	vyhovujú	STN EN 771-3, 060 - 041028
	Pevnosť rebier v ťahu	vyhovujú	STN EN 15435, 060 - 041028
	Pevnosť bočníc v ohybe	vyhovujú	STN EN 15435, 060 - 041028
	Tepelná vodivosť	NPD	STN 730540 - 1,2,3
	Trvanlivosť	NPD	
11.	Výrobca (bod 6.) vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.		
12.	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6. Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Pavol Bottka, konateľ spoločnosti Prescott, s.r.o. Dežerice, 01. jún 2015 podpis: 		

**PRESCOT, s.r.o.**  
 Naporadza 354  
 913 26 Naporadza  
 IČO: 36336254  
 IČ DPH: SK2021833506

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 002/2015

1.	Nosné murovacie betónové tvárnice MBT 20, MBT 25, MBT 27,		
2.	Názov výrobku + dátum výroby. ( Príklad: MBT 25, 01.04.2015 )		
3.	STN EN 771 - 3:2011		
4.	Osvädčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060035633, Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Pobočka 0600 - Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov		
5.	Používajú sa ako tvárnice na murovanie nosných alebo nenosných stien.		
6.	PRESCOT, s.r.o., Neporadza 354, 913 26 Neporadza, Slovenská republika IČO: 36336254 výrobná č.1: Neporadza 354, 913 26 Neporadza výrobná č.2: Dežerice 383, 957 03 Dežerice		
8.	Systém posudzovania parametrov II+. ( vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z.)		
9.	Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p., Pobočka 0600 - Brno, Oznámený subjekt 1020		
10.	Deklarované parametre.		
	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná tech. špec. Protokol o skúške
	Rozmery	podľa TL	060 - 041028
	Rozmerové tolerancie	vyhovujú	060 - 041028
	Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	MBT20 1060	MBT25 1060
		MBT27 1110	EN 772 - 13 060 - 041028
	Pevnosť v tlaku f <sub>b</sub> (MPa)	MBT20 4,5	MBT25 5,4
		MBT27 5,3	EN 772 - 1 060 - 041028
	Nasiakavosť (g/m <sup>2</sup> .s)	16	
	Reakcia na oheň	A1	
	Tepelná vodivosť	EN 1745	
	Vážená nepriezvučnosť	55dB	56dB
		56dB	56dB
	Mrazuvzdornosť	50 cyklov	
			EN ISO 140 - 3
			STN 722601, 060 - 041028
			1018.2
11.	Výrobca (bod 6.) vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.		
12.	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.		
	Podpísal za a v mene výrobcu:	Ing. Pavol Bottka, konateľ spoločnosti Prescott, s.r.o.	
	Dežerice, 01. jún 2015	podpis:	

**PRESCOT, s.r.o.**  
 Neporadza 354  
 913 26 Neporadza  
 IČO: 36336254  
 IČ DPH: SK2021833506

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 003/2015

1. Priečkové murovacie betónové tvárnice MBT 10, MBT 12, MBT 15,
2. Názov výrobku + dátum výroby. ( Príklad: MBT 15, 01.04.2015 )
3. STN EN 771 - 3:2011
4. Osvädčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060035633, Technický a zkušební ústav Praha, s.p.,  
Pobočka 0600 - Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov
5. Používajú sa ako tvárnice na murovanie nenosných stien - priečok.
6. PRESCOT, s.r.o., Neporadza 354, 913 26 Neporadza, Slovenská republika  
IČO: 36336254 výrobná č.1: Neporadza 354, 913 26 Neporadza  
výrobná č.2: Dežerice 383, 957 03 Dežerice
8. Systém posudzovania parametrov II+. ( vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z.)
9. Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p., Pobočka 0600 - Brno, Oznámený subjekt 1020

10. Deklarované parametre.

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizovaná tech. špec. Protokol o skúške	P. č. lab.
Rozmery	podľa TL			060 - 041028	1018.2
Rozmerové tolerancie	vyhovujú			060 - 041028	1018.2
Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	MBT10 1210	MBT12 1150	MBT15 1220	EN 772 - 13 060 - 041028	1018.2
Pevnosť v tlaku f <sub>b</sub> (MPa)	MBT10 6,7	MBT12 5,2	MBT15 6,8	EN 772 - 1 060 - 041028	1018.2
Nasiakavosť (g/m <sup>2</sup> .s)	16			EN 772 - 11, 060 - 041028	1018.2
Reakcia na oheň	A1			STN EN 13501 - 1	
Tepelná vodivosť	EN 1745			STN 730540 - 1,2,3	
Vážená nepriezvučnosť	45dB			EN ISO 140 - 3	
Mrazuvzdornosť	NPD				

11. Výrobca (bod 6.) vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.


12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dežerice, 01. jún 2015

Ing. Pavol Bottka, konateľ spoločnosti Prescott, s.r.o.

podpis:



**PRESCOT, s.r.o.**  
Neporadza 354  
913 26 Neporadza  
IČO: 36336254

IČ DPH: SK2021833506

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 004/2015

1. Stropné betónové tvárnice SBT 16 MAX, SBT 20, SBT 25,
2. Názov výrobku + dátum výroby. ( Príklad: SBT 20, 01.04.2015 )
3. EN 15037 - 2 : 2009 + A1 : 2011
4. Osvädčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060035417, Technický a zkušební ústav Praha, s.p.,  
Pobočka 0600 - Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov
5. Používajú sa ako stratené debnenie (stropné vložky) do nosných rebierkových železobet. stropov .
6. PRESCOT, s.r.o., Neporadza 354, 913 26 Neporadza, Slovenská republika  
IČO: 36336254  
výrobňa č.1: Neporadza 354, 913 26 Neporadza  
výrobňa č.2: Dežerice 383, 957 03 Dežerice
8. Systém posudzovania parametrov II+. ( vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z.)
9. Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p., Pobočka 0600 - Brno, Oznámený subjekt 1020

Deklarované parametre.					P. č. lab.
Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizovaná tech. špec. Protokol o skúške	
Rozmery	podľa TL			060 - 041028	1018.2
Rozmerové tolerancie	vyhovujú			060 - 041028	1018.2
Mechanická odolnosť	trieda R2			STN EN 15037 - 2	
Hmotnosť ( kg / ks )	SBT16MAX 18,56	SBT20 17,4	SBT25 17,22	EN 15037 - 2 060 - 041028	1018.2
Únosnosť ( N )	SBT16MAX 8165	SBT20 7127	SBT25 4280	EN 15037 - 2 060 - 041028	1018.2
Pevnosť v tlaku v pozdĺžnom smere ( M P a )	SBT16MAX 19,8	SBT20 21,8	SBT25 17,4	EN 15037 - 2 060 - 041028	1018.2
Reakcia na oheň	A1			STN EN 13501 - 1	1018.2
Tepelná vodivosť	EN 1745			STN 730540 - 1,2,3	
Vážená nepriezvučnosť	NPD				
Mrazuvzdornosť	NPD				

11. Výrobca (bod 6.) vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.


12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dežerice, 01. jún 2015

Ing. Pavol Bottka, konateľ spoločnosti Prescott, s.r.o.

podpis:




**PRESCOT, s.r.o.**  
Neporadza 354  
913 26 Neporadza  
IČO: 36336254

IČ DPH: SK2021833506

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 005/2015

1.	Stropné betónové tvárnice SBT 8D, SBT 8, SBP,					
2.	Názov výrobku + dátum výroby. ( Príklad: SBT 8, 01.04.2015 )					
3.	EN 15037 - 2 : 2009 + A1 : 2011					
4.	Osvädčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060035417, Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Pobočka 0600 - Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov					
5.	Používajú sa ako stratené debnenie (stropné vložky) do nosných rebierkových železobet. stropov .					
6.	PRESCOT, s.r.o., Neporadza 354, 913 26 Neporadza, Slovenská republika IČO: 36336254 výrobná č.1: Neporadza 354, 913 26 Neporadza výrobná č.2: Dežerice 383, 957 03 Dežerice					
8.	Systém posudzovania parametrov II+. ( vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z.)					
9.	Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p., Pobočka 0600 - Brno, Oznámený subjekt 1020					
10.	Deklarované parametre.					
	Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná tech. špec. Protokol o skúške	P. č. lab.	
	Rozmery	podľa TL		060 - 041028	1018.2	
	Rozmerové tolerancie	vyhovujú		060 - 041028	1018.2	
	Mechanická odolnosť	trieda R2		STN EN 15037 - 2		
	Hmotnosť (kg / ks)	SBT 8 D 10,5	SBT 8 18,22	SBP 16,43	EN 15037 - 2 060 - 041028	1018.2
	Únosnosť ( N )	SBT 8 D 4900	SBT 8 8477	SBP 7450	EN 15037 - 2 060 - 041028	1018.2
	Pevnosť v tlaku v pozdĺžnom smere ( M P a )	SBT 8 D NPD	SBT 8 NPD	SBP NPD		
	Reakcia na oheň	A1		STN EN 13501 - 1	1018.2	
	Tepelná vodivosť	EN 1745		STN 730540 - 1,2,3		
	Vážená nepriezvučnosť	NPD				
	Mrazuvzdornosť	NPD				
11.	Výrobca (bod 6.) vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.					
12.	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6. Podpísal za a v mene výrobcu: <span style="float: right;">Ing. Pavol Bottka, konateľ spoločnosti Prescott, s.r.o.</span>  Dežerice, 01. jún 2015 <span style="float: right;">podpis: </span> <span style="float: right; text-align: right;"><b>PRESCOT, s.r.o.</b> Neporadza 354 913 26 Neporadza IČO: 36336254</span>					

IČ DPH: SK2021833506

